

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE	RIF. ORDINE CLIENTE: 227 INNSE
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215134
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.46.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 904513
RIFERIMENTO:	RX131507-13	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129461-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904513

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			C3826						75								
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L2	70	Cr	70		Ø	B	131	µm	131,09		
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	32 ^{+0,05 +0,025}	µm	32,03		
	A	374,5	µm	374,5		K	13	Cr	13			D	5	Cr	5,51		
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	165	Cr	165		
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M10	Pg	M10		
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto							
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12								
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5		linea 1			1 Nm			
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26								
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,01								
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,013	2 x 1Ø	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03			
	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,543								
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,128	A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,015	⊙	Rigidità radiale (N/µm)		1	1017			
	r	0,1	Cmm	0,005	//	w	0,03	/A	Cmm							0,007	

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
K921				@1600 rpm entrata (dB(A))	63,5
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 27/07/2020 Visa: C DE MIRANDA

Version: A