

KRPX				Pagina																																																																																																																																																																																																															
Scheda di prestazione				RX183-007-D																																																																																																																																																																																																															
1/2																																																																																																																																																																																																																			
CLIENTE: INNSE RIF. ORDINE CLIENTE: 227 INNSE				INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 904517																																																																																																																																																																																																															
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l. ORDINE INTERNO: 215134																																																																																																																																																																																																																			
DESIGNAZIONE: KRPX3+M.46.3.H.28/38 NUMERO DI SERIE: 904517																																																																																																																																																																																																																			
RIFERIMENTO: RX131507-13 RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129461-01																																																																																																																																																																																																																			
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010) OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																																			
				General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																															
				<table><tr><th colspan="4">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="2">richiesta</th><th colspan="2">misurata</th><th colspan="2">richiesta</th><th colspan="2">misurata</th><th colspan="2">richiesta</th><th colspan="2">misurata</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>C3831</td><td></td><td>L1 75 Cr 75</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Y2 M8x15 Pg M8x15</td><td></td><td></td><td></td><td>L2 70 Cr 70</td><td></td><td></td><td>Ø B 131 µm 131,06</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ø</td><td>S2 200 +0,1 -0,1 Cr 200</td><td></td><td></td><td></td><td>J 160 Cr 160</td><td></td><td></td><td>Ø C 32 +0,05 +0,025 µm 32,035</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>A 374,5 µm 374,47</td><td></td><td></td><td></td><td>K 13 Cr 13</td><td></td><td></td><td>D 5 Cr 5,5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>E 290 Cr 290</td><td>2 x 4 Ø</td><td>Y4 M8x15 Pg M8x15</td><td></td><td>F1 50 Cr 50</td><td></td><td></td><td>Ø S1 165 Cr 165</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>O 25 Cr 25</td><td></td><td>F2 25 Cr 25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ø Y1 M10 Pg M10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>P1 35 Cr 35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Coppia in ingresso a vuoto</td><td></td></tr><tr><td></td><td>P2 35 Cr 35</td><td>2 x 1 Ø</td><td>Y7 12 µm 12</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">linea 1</td><td colspan="2">1 Nm</td></tr><tr><td></td><td>P3 35 Cr 35</td><td>2 x 4 Ø</td><td>Y6 17,5 µm 17,5</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>P4 35 Cr 35</td><td>2 x 5 Ø</td><td>Y5 26 µm 26</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>T 17 Cr 17</td><td></td><td>M H6 12 +0,011 0 Cmm 12,01</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>Linea</td><td colspan="2">Rigidità</td></tr><tr><td></td><td>U 32 Cr 32</td><td>⊥</td><td>m 0,05 Cmm 0,01</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>473,03</td></tr><tr><td>2 x 1 Ø</td><td>Y3 M8x15 Pg M8x15</td><td></td><td>N 71,5 +0,1 -0,1 Cmm 71,55</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>1105</td></tr><tr><td></td><td>R 226 +0,2 +0,1 Cmm 226,131</td><td>A</td><td>W 135 +0,035 -0,035 Cmm 135,017</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>⊙</td><td>r 0,1 Cmm 0,016</td><td>//</td><td>w 0,03 /A Cmm 0,006</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>				CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata					C3831		L1 75 Cr 75								Y2 M8x15 Pg M8x15				L2 70 Cr 70			Ø B 131 µm 131,06				Ø	S2 200 +0,1 -0,1 Cr 200				J 160 Cr 160			Ø C 32 +0,05 +0,025 µm 32,035					A 374,5 µm 374,47				K 13 Cr 13			D 5 Cr 5,5					E 290 Cr 290	2 x 4 Ø	Y4 M8x15 Pg M8x15		F1 50 Cr 50			Ø S1 165 Cr 165					O 25 Cr 25		F2 25 Cr 25					Ø Y1 M10 Pg M10					P1 35 Cr 35							Coppia in ingresso a vuoto					P2 35 Cr 35	2 x 1 Ø	Y7 12 µm 12					linea 1		1 Nm			P3 35 Cr 35	2 x 4 Ø	Y6 17,5 µm 17,5										P4 35 Cr 35	2 x 5 Ø	Y5 26 µm 26										T 17 Cr 17		M H6 12 +0,011 0 Cmm 12,01						Linea	Rigidità			U 32 Cr 32	⊥	m 0,05 Cmm 0,01					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03	2 x 1 Ø	Y3 M8x15 Pg M8x15		N 71,5 +0,1 -0,1 Cmm 71,55					Rigidità radiale (N/µm)		1	1105		R 226 +0,2 +0,1 Cmm 226,131	A	W 135 +0,035 -0,035 Cmm 135,017									⊙	r 0,1 Cmm 0,016	//	w 0,03 /A Cmm 0,006								
				CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																							
				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																																																																																																																																																					
							C3831		L1 75 Cr 75																																																																																																																																																																																																										
					Y2 M8x15 Pg M8x15				L2 70 Cr 70			Ø B 131 µm 131,06																																																																																																																																																																																																							
				Ø	S2 200 +0,1 -0,1 Cr 200				J 160 Cr 160			Ø C 32 +0,05 +0,025 µm 32,035																																																																																																																																																																																																							
					A 374,5 µm 374,47				K 13 Cr 13			D 5 Cr 5,5																																																																																																																																																																																																							
					E 290 Cr 290	2 x 4 Ø	Y4 M8x15 Pg M8x15		F1 50 Cr 50			Ø S1 165 Cr 165																																																																																																																																																																																																							
					O 25 Cr 25		F2 25 Cr 25					Ø Y1 M10 Pg M10																																																																																																																																																																																																							
					P1 35 Cr 35							Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																																																																																																																							
	P2 35 Cr 35	2 x 1 Ø	Y7 12 µm 12					linea 1		1 Nm																																																																																																																																																																																																									
	P3 35 Cr 35	2 x 4 Ø	Y6 17,5 µm 17,5																																																																																																																																																																																																																
	P4 35 Cr 35	2 x 5 Ø	Y5 26 µm 26																																																																																																																																																																																																																
	T 17 Cr 17		M H6 12 +0,011 0 Cmm 12,01						Linea	Rigidità																																																																																																																																																																																																									
	U 32 Cr 32	⊥	m 0,05 Cmm 0,01					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03																																																																																																																																																																																																								
2 x 1 Ø	Y3 M8x15 Pg M8x15		N 71,5 +0,1 -0,1 Cmm 71,55					Rigidità radiale (N/µm)		1	1105																																																																																																																																																																																																								
	R 226 +0,2 +0,1 Cmm 226,131	A	W 135 +0,035 -0,035 Cmm 135,017																																																																																																																																																																																																																
⊙	r 0,1 Cmm 0,016	//	w 0,03 /A Cmm 0,006																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th colspan="4">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="2">Livello di rumore</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">L4579</td><td>@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td>63,5</td></tr><tr><th colspan="6">Scostamento (su 3 denti)</th></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>39,25 0 -0,03 Cmm</td><td>39,235</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022 Di</td><td>0,015</td><td colspan="2"></td></tr></table>				PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore				L4579		@1600 rpm entrata (dB(A))	63,5	Scostamento (su 3 denti)							G1	39,25 0 -0,03 Cmm	39,235			↗	g1	0,022 Di	0,015																																																																																																																																																																																				
PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore																																																																																																																																																																																																															
		L4579		@1600 rpm entrata (dB(A))	63,5																																																																																																																																																																																																														
Scostamento (su 3 denti)																																																																																																																																																																																																																			
	G1	39,25 0 -0,03 Cmm	39,235																																																																																																																																																																																																																
↗	g1	0,022 Di	0,015																																																																																																																																																																																																																
Date: 27/07/2020 Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																																																			
Version: A																																																																																																																																																																																																																			

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr