

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:INNSE

RIF. ORDINE CLIENTE:227 INNSE

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:215134

DESIGNAZIONE:KRPX3+M.46.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:904518

RIFERIMENTO:RX131507-13

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX129461-01

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:904518



General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata			
		C3827		L175		Cr75							
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L270	Cr70		Ø	B131	µm130,95		
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J160	Cr160		Ø	C32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm32,025		
	A	374,5	µm	374,6		K13	Cr13			D5	Cr5,58		
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4M8x15	PgM8x15		Ø	S1165	Cr165		
	O	25	Cr	25		F150	Cr50		Ø	Y1M10	PgM10		
	P1	35	Cr	35		F225	Cr25	Coppia in ingresso a vuoto					
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y712	µm12				linea 1		1 Nm
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y617,5	µm17,5						
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y526	µm26						
	T	17	Cr	17		M H612 ^{+0,011} ₀	Cmm12,01			Linea	Rigidità		
	U	32	Cr	32	⊥	m0,05	Cmm0,01		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03		
2 x 1Ø	Y3	M8x15 ^{+0,2} _{+0,1}	Pg	M8x15		N71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm71,523		Rigidità radiale (N/µm)	1	1004		
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,129	A	W135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm135,016						
⊙	r	0,1	Cmm	0,008	//	w0,03	/A Cmm0,009						

PIGNONE IN USCITA

K915

Scostamento (su 3 denti)

G139,25⁰_{-0,03}

Cmm39,23

g10,022

Di0,01

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

65,5

Date:27/07/2020

Visa:C DE MIRANDA

Version:A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr