

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	INNSE	RIF. ORDINE CLIENTE: 227 INNSE
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215134
DESIGNAZIONE:	KRP1+M.17.3.H.22/32	NUMERO DI SERIE: 904521
RIFERIMENTO:	RX129833-41	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128707-16

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904521

Technical drawing of the KRP gearbox showing external dimensions and features. The drawing includes a side view and a front view of the output gear.

Side View Dimensions:

- ϕB : Overall diameter of the top flange.
- ϕC : Diameter of the central shaft hole.
- $4 \times Y$ on PCD S : Four mounting holes on the top flange.
- D : Thickness of the top flange.
- A : Total height of the gearbox housing.
- L : Height of the output shaft.
- $\phi E1$: Diameter of the input shaft.
- $n \times H$ on PCD J : n mounting holes on the input shaft.
- $\phi E2$: Diameter of the output shaft.

Front View Dimensions:

- $G1$: Pitch diameter of the output gear.
- $g1$: Surface texture symbol.

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge				
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE													
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata										
			B8787						L2710																
E1			152h7 ⁰ _{-0,04}			µm		151,985		Scostamento (su 3 denti)						Ø		B		111		µm		111,1	
E2			140h7 ⁰ _{-0,04}			µm		139,98		G1 23,28 ⁰ _{-0,03} Cmm 23,27						Ø		C		24F7 ^{+0,041} _{+0,02}		µm		24,04	
n x H on PCD J			12 Ø6,5 on PCD 168			Cr		12 Ø6,5 on PCD 168		↗ g1 0,021 Di 0,02								D		8		Cr		8,51	
						Cr		PCD 168								Ø		S1		130		Cr		130	
A			219,5			µm		219,97		Coppia in ingresso a vuoto						Ø		Y1		M8		Pg		M8	
L			71			µm		70,82		linea 1						0,4 Nm									
																Livello di rumore									
																@1600 rpm entrata (dB(A))						65,0			
										</															