

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

90275 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

215169

DESIGNACIÓN:

DRPX3+R.91.4.H

NÚMERO DE SERIE:

904537

REFERENCIA :

RX130707-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129630-02

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

10 Nm

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

904537

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR															
requerida				real				requerida				real											
				C2292				O1				35											
	E	540	⁰ _{-0,1}	Cmm	539,965				P11	80	Cr	80	Ø	B	130	^{+0,054} _{+0,014}	µm	130,052					
	G	650	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	650,101				P12	80	Cr	80	Ø	C	32	^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,05					
//	g	0,045		Cmm	0,037				O2	35	Cr	35		D	5		Cr	5,09					
//	t	0,045		Cmm	0,005				P21	80	Cr	80	Ø	S	165		Cr	165					
//	u	0,035		Cmm	0,009				P22	80	Cr	80	Ø	Y	M10		Pg	M10					
//	v	0,045		Cmm	0,005			Ø	T	M20	Pg	M20											
	W	135		Cmm	135,013				F	70	Cr	70											
//	w	0,035		Cmm	0,002				N	610	Cr	610											
	X	135		Cmm	135,004			Ø	A	2 x M20	Pg	2 x M20											
//	x	0,035		Cmm	0,001	PIÑÓN DE SALIDA																	
	H	270	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270,017	Piñón 1												K919					
//	h	0,02		Cmm	0,012	Medida cordal entre 3 dientes																Línea	Rigidez
	V1	357		Cmm	357,232				G1									39,25	⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24	Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1
	L1	101		Cmm	100,994			↗	g1	0,022		Di	0,01	2	473,03								
	V2	357		Cmm	357,211				Piñón 2				K931				Rigidez radial (N/µm)	1	943				
	L2	101		Cmm	101,04				Medida cordal entre 3 dientes									2	991				
	M	245	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	245,006					G2	39,25	⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Nivel sonoro								
	J	35		Cr	35			↗	g2	0,022		Di	0,01	@1600 rpm entrada (dB(A))				68,0					
	K	30		Cr	30	Par entrada sin carga																	
	Ø	Q1	30	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,003	Línea											0,7 Nm					
	J3	/0	Di	-0,02		Ø	Q2	30	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30	Línea 2				0,7 Nm							

Fecha:

23/07/2020

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr