

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

147098 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

215224

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

904589

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

904589

Technical drawing of the KRP2.R1.31.4.H gearbox. The front view shows dimensions: $\phi Q1$, $\phi Q2$, $\phi E1$, $\phi E2$, $n \times H$ on PCD J, $4 \times Y$ on PCD S, ϕC , ϕB , D , V , L , and $G1$. The side view shows ϕC , ϕB , D , and $4 \times Y$ on PCD S. The input shaft view shows $G1$ and $g1$.

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		μm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR						
requerida				real		requerida				real		requerida				real		
				C3941						K977						-		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,98		Medida cordal entre 4 dientes						Ø	B		μm			
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	200			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25		Ø	C		μm			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0,01			D		Cr			
			Cr						Ø	S1		Cr						
	V	289	μm	289,25		Par entrada sin carga						Ø	Y1		Pg			
	L	94	μm	93,97		Línea 1				0,6 Nm								
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25,005								Nivel sonoro						
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25,005						Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))				68,0	
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75									
						Rigidez radial (N/μm)		1	560									