

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE: IBARMIA INNOVATEK

REF. PEDIDO: 009221/97624 IBARMIA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO: 215228

DESIGNACIÓN: KRP3+M.31.3.H.28/38

NÚMERO DE SERIE: 904632

REFERENCIA : RX129016-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX128581-02

Page

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN: 904632

Technical drawing of the KRP3+M.31.3.H.28/38 motor assembly. The drawing shows a cross-section of the motor with various dimensions labeled: ϕB , ϕC , $\phi E1$, $\phi E2$, $\phi G1$, ϕD , A , L , and $n \times H$ on PCD J. The drawing also shows the motor's mounting flange with 4 x Y on PCD S. A detail view of the gear is shown below the main drawing, labeled $\phi G1$ and $g1$.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

μm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO KRP (182/008)

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR									
requerida					real					requerida					real				
					C47										K131				
E1					255h7	0	-0,052	μm	254,98	Medida cordal entre 3 dientes					ϕ B 115 μm 115				
E2					255h7	0	-0,052	μm	254,995	G1 39,25 0 -0,03 Cmm 39,235					ϕ C 35 +0,05 +0,025 μm 35,05				
n x H on PCD J					16 ϕ 13,5 on PCD 280	Cr	16 ϕ 13,5 on PCD 280	Cr	$\nearrow$ g1 0,022	Di	0,01	ϕ D 8 Cr 8,49							
A					328,5	μm	329,635	Par entrada sin carga					ϕ S1 200 Cr 200						
L					121	μm	121	Línea 1					1,5 Nm						
										Nivel sonoro									
										@1600 rpm entrada (dB(A))					66,0				
										Rigidez torsional (Nm/arcmin)					1 473,03				
										Rigidez radial (N/ μm)					1 1096				

OBSERVACIONES:

Fecha: 05/10/2020

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr