

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 408 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215261
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 904638
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904638

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and labels:

- 4 x Y on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- $\varnothing E1$
- n x H on PCD J
- $\varnothing E2$
- L
- G1
- g1

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge								
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE																	
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata													
				C3432						K136																			
		E1		255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254,98		Scostamento (su 3 denti)				Ø		B		180H6 ^{+0,025} ₀		µm		180,02							
		E2		255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254,99				G1		39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm		39,24		Ø		C		38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm		38,05	
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr		16 Ø13,5 on		↗		g1		0,022		Di		0,015				D		8		Cr		8,04			
				Cr		PCD 280																		Ø		S1		215	
		A		328,5		µm		329,56		Coppia in ingresso a vuoto				Ø		Y1		M12		Pg		M12							
		L		121		µm		121,02		linea 1				1,5 Nm															
														Livello di rumore															
														Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				61,0							
														Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03											
														Rigidità radiale (N/µm)		1		1174											