

| KRP                   |                     | Page                                          |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A         | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | PAMA                | RIF. ORDINE CLIENTE: 330 PAMA                 |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l      | ORDINE INTERNO: 215208                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP2+M.21.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 904661                       |
| RIFERIMENTO:          | RX128907-11         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                              |             | Page       |
|----------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione            | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |             | SN: 904661 |
|                                  |             |            |

|                         |  |  |     |                                      |                                                    |                   |  |                     |  |                                    |  |                                     |  |                           |  |          |  |                |  |     |  |                                       |  |        |  |       |  |      |  |
|-------------------------|--|--|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------|--|----------|--|----------------|--|-----|--|---------------------------------------|--|--------|--|-------|--|------|--|
| General tolerance: Js13 |  |  | Cmm |                                      | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |                   |  | µm                  |  | Micrometer                         |  | Cr                                  |  | Calliper rule             |  | Di       |  | Dial indicator |  | Pg  |  | Plug gauge                            |  |        |  |       |  |      |  |
| CASSA ESTERNA           |  |  |     |                                      |                                                    | PIGNONE IN USCITA |  |                     |  |                                    |  | FLANGIA DEL MOTORE                  |  |                           |  |          |  |                |  |     |  |                                       |  |        |  |       |  |      |  |
| richiesta               |  |  |     | misurata                             |                                                    | richiesta         |  |                     |  | misurata                           |  | richiesta                           |  |                           |  | misurata |  |                |  |     |  |                                       |  |        |  |       |  |      |  |
|                         |  |  |     | D1603                                |                                                    |                   |  |                     |  | K946                               |  |                                     |  |                           |  |          |  |                |  |     |  |                                       |  |        |  |       |  |      |  |
| E1                      |  |  |     | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> |                                                    | µm                |  | 211,995             |  | Scostamento (su 4 denti)           |  |                                     |  |                           |  | Ø        |  | B              |  | 181 |  | µm                                    |  | 180,97 |  |       |  |      |  |
| E2                      |  |  |     | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> |                                                    | µm                |  | 200                 |  | G1                                 |  | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> |  | Cmm                       |  | 44,255   |  | Ø              |  | C   |  | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> |  | µm     |  | 38,05 |  |      |  |
| n x H<br>on PCD J       |  |  |     | 12 Ø9 on<br>PCD 233                  |                                                    | Cr                |  | 12 Ø9 on<br>PCD 233 |  | ↗                                  |  | g1                                  |  | 0,022                     |  | Di       |  | 0,005          |  |     |  | D                                     |  | 8      |  | Cr    |  | 8,46 |  |
|                         |  |  |     |                                      |                                                    | Cr                |  | PCD 233             |  |                                    |  |                                     |  |                           |  |          |  |                |  | Ø   |  | S1                                    |  | 215    |  | Cr    |  | 215  |  |
| A                       |  |  |     | 288                                  |                                                    | µm                |  | 289,02              |  | Coppia in ingresso a vuoto         |  |                                     |  |                           |  | Ø        |  | Y1             |  | M12 |  | Pg                                    |  | M12    |  |       |  |      |  |
| L                       |  |  |     | 94                                   |                                                    | µm                |  | 93,73               |  | linea 1                            |  |                                     |  | 0,5 Nm                    |  |          |  |                |  |     |  |                                       |  |        |  |       |  |      |  |
|                         |  |  |     |                                      |                                                    |                   |  |                     |  | Livello di rumore                  |  |                                     |  |                           |  |          |  |                |  |     |  |                                       |  |        |  |       |  |      |  |
|                         |  |  |     |                                      |                                                    |                   |  |                     |  | Linea                              |  | Rigidità                            |  | @1600 rpm entrata (dB(A)) |  | 60,0     |  |                |  |     |  |                                       |  |        |  |       |  |      |  |
|                         |  |  |     |                                      |                                                    |                   |  |                     |  | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |  | 1                                   |  | 243,75                    |  |          |  |                |  |     |  |                                       |  |        |  |       |  |      |  |
|                         |  |  |     |                                      |                                                    |                   |  |                     |  | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |  | 1                                   |  | 555                       |  |          |  |                |  |     |  |                                       |  |        |  |       |  |      |  |