

KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:		RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	
DESIGNAZIONE:		NUMERO DI SERIE:	
RIFERIMENTO:		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

ALESAMONTI	538 ALESAMONTI
ANDANTEX S.r.l	215375
KRP2+R.31.4.H	904713
RX128908-12	RX129506-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		RX183-006-A
2/2		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 904713

Technical drawing of the KRP unit showing front and side views with dimensions:

- Front view dimensions: $\phi Q1$, $\phi Q2$, V , L , $\phi E1$, $n \times H$ on PCD J, $\phi E2$.
- Side view dimensions: D , ϕC , ϕB , $4 \times Y$ on PCD S.
- Bottom view dimensions: $G1$, $g1$.

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata						
				D1597						K950						C5681						
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,975	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130,04						
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,04							
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,015		D	8	Cr	8,115								
			Cr							S1	165	Cr	164,97									
		V	289	µm	289,32	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M10	Pg	M10						
		L	94	µm	93,99	linea 1				1 Nm		Livello di rumore										
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005																		
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005					Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				70,0						
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75														
					Rigidità radiale (N/µm)		1	621														