

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 496 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215321
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 904725
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904725

Technical drawing of a pump assembly showing dimensions and features:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- L
- $G1$
- $g1$

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge							
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE																	
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata													
				C2280						K1446																			
		E1		255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254,97		Scostamento (su 3 denti)				Ø		B		180H6 ^{+0,025} ₀		µm		180,015							
		E2		255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254,985				G1		39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm		39,23		Ø		C		38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm		38,05	
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr		16 Ø13,5 on		↗		g1		0,022		Di		0,02				D		8		Cr		8,03			
				Cr		PCD 280								Ø		S1		215		Cr		215							
		A		328,5		µm		329,39		Coppia in ingresso a vuoto				Ø		Y1		M12		Pg		M12							
		L		121		µm		121,03		linea 1				1,1 Nm															
										Livello di rumore																			
												Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		60,5											
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03															
										Rigidità radiale (N/µm)		1		893															

Date: 13/11/2020

Visa: P VASLIER

Version: A