

| KRP                   |                      | Page                                          |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione |                      | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | FPT                  | RIF. ORDINE CLIENTE: 577 FPT                  |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l       | ORDINE INTERNO: 215417                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP3.M1.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 904734                       |
| RIFERIMENTO:          | RX134340-12          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                                                                                 |  | Page       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| Scheda di prestazione                                                               |  | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:                                                    |  | SN: 904734 |
|  |  |            |

|                         |  |                        |                                      |          |                        |                                                    |   |                                    |       |                                     |          |                    |                           |                   |     |                                      |                                          |     |        |                |  |    |  |            |  |
|-------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------|---|------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----|--------------------------------------|------------------------------------------|-----|--------|----------------|--|----|--|------------|--|
| General tolerance: Js13 |  |                        |                                      | Cmm      |                        | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |   |                                    |       | µm                                  |          | Micrometer         |                           | Cr                |     | Calliper rule                        |                                          | Di  |        | Dial indicator |  | Pg |  | Plug gauge |  |
| CASSA ESTERNA           |  |                        |                                      |          |                        | PIGNONE IN USCITA                                  |   |                                    |       |                                     |          | FLANGIA DEL MOTORE |                           |                   |     |                                      |                                          |     |        |                |  |    |  |            |  |
| richiesta               |  |                        |                                      | misurata |                        | richiesta                                          |   |                                    |       | misurata                            |          | richiesta          |                           |                   |     | misurata                             |                                          |     |        |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      | D3180    |                        |                                                    |   |                                    |       | J183                                |          |                    |                           |                   |     |                                      |                                          |     |        |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | E1                     | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> |          | µm                     | 254,97                                             |   | Scostamento (su 3 denti)           |       |                                     |          |                    |                           | Ø                 | B   | 180H6 <sup>+0,025</sup> <sub>0</sub> |                                          | µm  | 180,01 |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | E2                     | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> |          | µm                     | 254,965                                            |   |                                    | G1    | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> |          | Cmm                | 39,235                    |                   | Ø   | C                                    | 38F7 <sup>+0,050</sup> <sub>+0,025</sub> |     | µm     | 38,05          |  |    |  |            |  |
| n x H<br>on PCD J       |  | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280 |                                      | Cr       | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280 |                                                    | ↗ | g1                                 | 0,022 |                                     | Di       | 0,02               |                           |                   | D   | 8                                    |                                          | Cr  | 8      |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      |          |                        |                                                    |   | Ø                                  |       |                                     |          |                    |                           | S1                | 215 |                                      | Cr                                       | 215 |        |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | A                      | 328,5                                |          | µm                     | 329,395                                            |   | Coppia in ingresso a vuoto         |       |                                     |          |                    |                           | Ø                 | Y1  | M12                                  |                                          | Pg  | M12    |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | L                      | 121                                  |          | µm                     | 121,04                                             |   | linea 1                            |       |                                     |          | 1,5 Nm             |                           |                   |     |                                      |                                          |     |        |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      |          |                        |                                                    |   |                                    |       |                                     |          |                    |                           | Livello di rumore |     |                                      |                                          |     |        |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      |          |                        |                                                    |   |                                    |       | Linea                               | Rigidità |                    | @1600 rpm entrata (dB(A)) |                   |     |                                      | 68,5                                     |     |        |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      |          |                        |                                                    |   | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |       | 1                                   | 473,03   |                    |                           |                   |     |                                      |                                          |     |        |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                        |                                      |          |                        |                                                    |   | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |       | 1                                   | 1099     |                    |                           |                   |     |                                      |                                          |     |        |                |  |    |  |            |  |

Date: 02/04/2021

Visa: P VASLIER

Version: A