

KRP				Page					
Ficha de resultado		RX183-006-A		1/2					
CLIENTE: IBARMIA INNOVATEK SL.		REF. PEDIDO: 009221/98075 IBARMIA		INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: SN: 904743					
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 215271							
DESIGNACIÓN: KRP3+M.31.3.H.28/38		NÚMERO DE SERIE: 904743							
REFERENCIA : RX129016-12		REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX128581-02							
Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008) OBSERVACIONES:									
				General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge					
				CARCASA		PINÓN DE SALIDA		BRIDA MOTOR	
				requerida real		requerida real		requerida real	
				C4666		K1453			
				E1 255h7 ⁰ _{-0,052} µm 254,97		Medida cordal entre 3 dientes		Ø B 115 µm 115	
				E2 255h7 ⁰ _{-0,052} µm 254,97		G1 39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm 39,23		Ø C 35 ^{+0,05} _{+0,025} µm 35,05	
				n x H on PCD J 16 Ø13,5 on PCD 280 Cr 16 Ø13,5 on PCD 280 Cr		g1 0,022 Di 0,022		D 8 Cr 8,5	
				A 328,5 µm 329,58		Par entrada sin carga		Ø S1 200 Cr 200	
				L 121 µm 121		Línea 1 1,4 Nm		Ø Y1 M12 Pg M12	
				Nivel sonoro					
				@1600 rpm entrada (dB(A)) 64,0					
				Rigidez torsional (Nm/arcmin) 1 473,03					
				Rigidez radial (N/µm) 1 1187					
Fecha: 06/11/2020				Revisado: P VASLIER					
Versión: A									
Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.									

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr