

| KRP                   |                      | Page                                          |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A          | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | FPT                  | RIF. ORDINE CLIENTE: 588 FPT                  |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l       | ORDINE INTERNO: 215428                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP2.M1.21.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 904747                       |
| RIFERIMENTO:          | RX133901-11          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                              |             | Page       |
|----------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione            | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |             | SN: 904747 |
|                                  |             |            |

|                         |  |                                    |                                      |     |                                                    |                          |                            |           |                                     |          |          |                   |               |                           |    |                                          |                                      |       |          |     |            |  |
|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|----------|-------------------|---------------|---------------------------|----|------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|-----|------------|--|
| General tolerance: Js13 |  |                                    | Cmm                                  |     | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |                          | µm                         |           | Micrometer                          |          | Cr       |                   | Calliper rule |                           | Di |                                          | Dial indicator                       |       | Pg       |     | Plug gauge |  |
| CASSA ESTERNA           |  |                                    |                                      |     |                                                    |                          | PIGNONE IN USCITA          |           |                                     |          |          |                   |               | FLANGIA DEL MOTORE        |    |                                          |                                      |       |          |     |            |  |
| richiesta               |  |                                    | misurata                             |     |                                                    |                          |                            | richiesta |                                     |          | misurata |                   |               |                           |    | richiesta                                |                                      |       | misurata |     |            |  |
|                         |  |                                    | D2190                                |     |                                                    |                          |                            |           |                                     |          | J131     |                   |               |                           |    |                                          |                                      |       |          |     |            |  |
|                         |  | E1                                 | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm  | 211,975                                            | Scostamento (su 4 denti) |                            |           |                                     |          |          |                   |               |                           | Ø  | B                                        | 180H6 <sup>+0,025</sup> <sub>0</sub> | µm    | 180,02   |     |            |  |
|                         |  | E2                                 | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm  | 199,99                                             |                          |                            | G1        | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm      | 44,25    |                   |               | Ø                         | C  | 38F7 <sup>+0,050</sup> <sub>+0,025</sub> | µm                                   | 38,05 |          |     |            |  |
| n x H<br>on PCD J       |  |                                    | 12 Ø9 on<br>PCD 233                  |     | Cr                                                 | 12 Ø9 on<br>PCD 233      | ↗                          |           | g1                                  | 0,022    | Di       | 0,02              |               |                           |    | D                                        | 8                                    | Cr    | 8,04     |     |            |  |
|                         |  |                                    | Cr                                   |     |                                                    |                          |                            |           |                                     |          |          |                   |               | Ø                         | S1 | 215                                      | Cr                                   | 215   |          |     |            |  |
|                         |  |                                    | A                                    | 288 | µm                                                 | 288,98                   | Coppia in ingresso a vuoto |           |                                     |          |          |                   |               |                           |    | Ø                                        | Y1                                   | M12   | Pg       | M12 |            |  |
|                         |  | L                                  | 94                                   | µm  | 93,94                                              |                          |                            |           | linea 1                             |          |          | 1 Nm              |               |                           |    |                                          |                                      |       |          |     |            |  |
|                         |  |                                    |                                      |     |                                                    |                          |                            |           |                                     |          |          | Livello di rumore |               |                           |    |                                          |                                      |       |          |     |            |  |
|                         |  |                                    |                                      |     |                                                    |                          |                            | Linea     |                                     | Rigidità |          |                   |               | @1600 rpm entrata (dB(A)) |    |                                          | 68,0                                 |       |          |     |            |  |
|                         |  | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |                                      |     |                                                    | 1                        |                            | 243,75    |                                     |          |          |                   |               |                           |    |                                          |                                      |       |          |     |            |  |
|                         |  | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |                                      |     |                                                    | 1                        |                            | 629       |                                     |          |          |                   |               |                           |    |                                          |                                      |       |          |     |            |  |