

KRPX

Seite

Prüfprotokoll

RX183-007-D

1/2

KUNDE: DECKEL MAHO Pfronten GmbH

BESTELLNUMMER: 955445 DMG

VERTRETER:

REDEX AUFTRAGSNR: 215407

ARTIKEL: KRPX2.M1.10.3.H.35/48

SERIENNR: 904751

ARTIKELNUMMER: RX134762-03

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 904751



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH								
Sollwert				Istwert				Sollwert				Istwert				
				C5910												
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	180,96	
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
	A	295	µm	295,65		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8,48	
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Leerlaufdrehmoment						
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Linie 11,9 Nm						
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5							
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24							
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,004							
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,014	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)1243,75						
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55,014	Radiale Steifigkeit (N/µm)1590						
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,148	A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,013							
⊙	r	0,1	Cmm	0,02	//	w	0,03	/A	Cmm	0,003						

ABTRIEBSRITZEL

K937

Geräuschpegel

@1100 rpm Eintrieb (dB(A))56,5

Zahnweite (über 4 Zähne)

G144,27⁰_{-0,03}Cmm44,255

g10,022Di0,01

Datum: 26/10/2020

Von: P VASLIER

Version: A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79F45210 FERRIERESwww.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00Fax: +33 2 38 94 42 99Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79F45210 FERRIERESwww.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00Fax: +33 2 38 94 42 99Email: info@redex.fr