

KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:	MECFOND	RIF. ORDINE CLIENTE:	544 MECFOND
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	215387
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.91.4.H	NUMERO DI SERIE:	904762
RIFERIMENTO:	RX129176-33	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129481-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	904762

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			D884						K300						L6388		
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,97		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	250 ^{+0,061} _{+0,015}	µm	250,03	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,975			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,89		Ø	C	48 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	48,035	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗	g1	0,022	Di	0,02			D	8	Cr	8,08	
			Cr	PCD 310							Ø	S1	300	Cr	299,99		
	V	414,3	µm	414,25		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M16	Pg	M16	
	L	141	µm	141		linea 1			1,7 Nm								
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35								Livello di rumore					
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35					Linea	Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))			65,0		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1218								

Date: 18/11/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A