

KRP		Page	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	PIETRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE:	556 PIETRO CARNAGHI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	215395
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	904811
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	904811

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge						
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE									
		richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata	
						D886								K1853								D604	
		E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,96		Scostamento (su 3 denti)							Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,05					
		E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,96			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05						
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310		Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8,11						
				Cr									S1	215	Cr	215							
		V	414,3	µm	414,23		Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	M12					
		L	141	µm	141,42		linea 1			2 Nm		Livello di rumore											
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,02						Linea	Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))				69,5						
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,02																			
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81													
							Rigidità radiale (N/µm)		1	1156													

Date: 01/12/2020

Visa: P VASLIER

Version: A