

KRP				Page																																																																																																																																																																													
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																													
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	619 MECOF																																																																																																																																																																														
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	215451																																																																																																																																																																														
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	904817																																																																																																																																																																														
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01																																																																																																																																																																														
OSSERVAZIONE SPECIFICA: Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)						KRP		Page																																																																																																																																																																									
						Scheda di prestazione		RX183-006-A		2/2																																																																																																																																																																							
						INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:				SN: 904817																																																																																																																																																																							
						General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																											
						<table><tr><th colspan="4">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="4">richiesta</th><th colspan="4">misurata</th><th colspan="4">richiesta</th><th colspan="4">misurata</th></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">D2273</td><td colspan="4"></td><td colspan="4">K2461</td></tr><tr><td colspan="4">E1</td><td>255h7⁰_{-0,052}</td><td>µm</td><td colspan="4">254,965</td><td colspan="4">Scostamento (su 3 denti)</td><td colspan="4">Ø B</td><td>180H6^{+0,025}₀</td><td>µm</td><td colspan="2">180,015</td></tr><tr><td colspan="4">E2</td><td>255h7⁰_{-0,052}</td><td>µm</td><td colspan="4">254,975</td><td colspan="4">G1</td><td>39,25⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td colspan="2">39,24</td><td colspan="4">Ø C</td><td>38F7^{+0,050}_{+0,025}</td><td>µm</td><td colspan="2">38,05</td></tr><tr><td colspan="4">n x H on PCD J</td><td>16 Ø13,5 on PCD 280</td><td>Cr</td><td colspan="4">16 Ø13,5 on PCD 280</td><td colspan="4">g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td colspan="2">0,005</td><td colspan="4">D</td><td>8</td><td>Cr</td><td colspan="2">8,03</td></tr><tr><td colspan="4">A</td><td>328,5</td><td>µm</td><td colspan="4">329,39</td><td colspan="4">Coppia in ingresso a vuoto</td><td colspan="4">Ø S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td colspan="2">215</td></tr><tr><td colspan="4">L</td><td>121</td><td>µm</td><td colspan="4">120,97</td><td colspan="4">linea 1</td><td colspan="4">1 Nm</td><td colspan="4">Ø Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td colspan="2">M12</td></tr></table>						CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta				misurata				richiesta				misurata								D2273								K2461				E1				255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,965				Scostamento (su 3 denti)				Ø B				180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,015		E2				255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,975				G1				39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24		Ø C				38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05		n x H on PCD J				16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280				g1				0,022	Di	0,005		D				8	Cr	8,03		A				328,5	µm	329,39				Coppia in ingresso a vuoto				Ø S1				215	Cr	215		L				121	µm	120,97				linea 1				1 Nm				Ø Y1				M12	Pg	M12	
						CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																			
						richiesta				misurata				richiesta				misurata																																																																																																																																																															
										D2273								K2461																																																																																																																																																															
						E1				255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,965				Scostamento (su 3 denti)				Ø B				180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,015																																																																																																																																																							
E2				255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,975				G1				39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24		Ø C				38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05																																																																																																																																																									
n x H on PCD J				16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280				g1				0,022	Di	0,005		D				8	Cr	8,03																																																																																																																																																									
A				328,5	µm	329,39				Coppia in ingresso a vuoto				Ø S1				215	Cr	215																																																																																																																																																													
L				121	µm	120,97				linea 1				1 Nm				Ø Y1				M12	Pg	M12																																																																																																																																																									
<table><tr><th colspan="3">Livello di rumore</th></tr><tr><td colspan="3">@1600 rpm entrata (dB(A))</td></tr><tr><td colspan="3">65,5</td></tr></table>						Livello di rumore			@1600 rpm entrata (dB(A))			65,5																																																																																																																																																																					
Livello di rumore																																																																																																																																																																																	
@1600 rpm entrata (dB(A))																																																																																																																																																																																	
65,5																																																																																																																																																																																	
<table><tr><td></td><td>Linea</td><td>Rigidità</td></tr><tr><td>Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>473,03</td></tr><tr><td>Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>859</td></tr></table>							Linea	Rigidità	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03	Rigidità radiale (N/µm)	1	859																																																																																																																																																																			
	Linea	Rigidità																																																																																																																																																																															
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03																																																																																																																																																																															
Rigidità radiale (N/µm)	1	859																																																																																																																																																																															
Date: 17/12/2020 Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																	
Version: A																																																																																																																																																																																	

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr