


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 666 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215489
DESIGNAZIONE:	KRP3+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 904868
RIFERIMENTO:	RX128565-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129474-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904868
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			D2271						K2447						D428		
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,985		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,03	
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,99			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		↗	g1	0,022	Di	0,015			D	8	Cr	8,09	
			Cr	PCD 280											Ø	S1	215
	V	337	µm	337,23		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	121	µm	121,1		linea 1			1,2 Nm								
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,005								Livello di rumore					
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,005					Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			67,5		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1009								

Date: 17/12/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A