

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 609 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215438
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 904890
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904890

Technical drawing of the KRP pump assembly, showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and Features:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- L
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- $G1$
- $g1$

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata		
				C4891						K1834								
E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm	211,965	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	181	µm	181		
E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm	199,975							Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233								D	8	Cr	8,5		
				Cr								Ø	S1	215	Cr	215		
A		288		µm	289,04	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12		
L		94		µm	93,74	linea 1				0,5 Nm								
												Livello di rumore						
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))						63,0	
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75									
						Rigidità radiale (N/µm)		1	597									