

KRPX

Seite

Prüfprotokoll

RX183-007-D

1/2

KUNDE:DMGBESTELLNUMMER:955445 DMG

VERTRETER:DECKEL MAHO Pfronten GmbHREDEX AUFTRAGSNR:215407

ARTIKEL:KRPX2.M1.10.3.H.35/48SERIENNR:904918

ARTIKELNUMMER:RX134762-03REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:RX128583-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:904918

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE					GEHÄUSE					MOTORFLANSCH									
Sollwert					Istwert					Sollwert					Istwert				
					C5908														
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	181				
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05				
	A	295	µm	295,7		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8,5				
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	215	Cr	215				
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg	M12				
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Leerlaufdrehmoment									
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Linie 12 Nm									
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5										
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24										
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,004										
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,011	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)1243,75									
2 x 1Ø	Y3	M6x12 ^{+0,2} _{+0,1}	Pg	M6x12	A	N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55,011	Radiale Steifigkeit (N/µm)1602									
⊙	R	186	Cmm	186,145		W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,01										
	r	0,1	Cmm	0,014	//	w	0,03	/A	Cmm	0,001									

ABTRIEBSRITZEL

J125

Zahnweite (über 4 Zähne)

G144,27⁰_{-0,03}Cmm44,255

g10,022Di0,01

Geräuschpegel

@1100 rpm Eintrieb (dB(A))62,0

Datum:15/02/2021

Von:C DE MIRANDA

Version:A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79F45210 FERRIERESwww.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00Fax: +33 2 38 94 42 99Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79F45210 FERRIERESwww.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00Fax: +33 2 38 94 42 99Email: info@redex.fr