

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

92870 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

215542

DESIGNACIÓN:

DRPX3+R.91.4.H

NÚMERO DE SERIE:

904923

REFERENCIA :

RX130707-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

10 Nm

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

904923

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge		
CARCASA			CARCASA			BRIDA MOTOR						
requerida			real			requerida			real			
			D914									
	E	540 ⁰ _{-0,1}	Cmm	539,974		O1	35	Cr	35			
	G	650 ^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	650,075		P11	80	Cr	80	Ø	B	
						P12	80	Cr	80	Ø	C	
//	g	0,045	Cmm	0,025		O2	35	Cr	35		D	
//	t	0,045	Cmm	0,008		P21	80	Cr	80	Ø	S	
//	u	0,035	Cmm	0,011		P22	80	Cr	80	Ø	Y	
//	v	0,045	Cmm	0,001		Ø	T	M20	Pg	M20		
	W	135	Cmm	135,02		F	70	Cr	70			
//	w	0,035	Cmm	0,003		N	610	Cr	610			
	X	135	Cmm	135,002		Ø	A	2 x M20	Pg	2 x M20		
//	x	0,035	Cmm	0,001		PIÑÓN DE SALIDA						
	H	270 ^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270,022		Piñón 1			J66			
//	h	0,02	Cmm	0,015		Medida cordal entre 3 dientes				Línea	Rigidez	
	V1	357	Cmm	357,227		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	473,03
	L1	101	Cmm	101,235		g1	0,022	Di	0,02		2	473,03
	V2	357	Cmm	357,245		Piñón 2			J53			
	L2	101	Cmm	101,214		Medida cordal entre 3 dientes				Rigidez radial (N/µm)	1	959
	M	245 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	245,007		G2	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235		2	1136
	J	35	Cr	35		g2	0,022	Di	0,02	Nivel sonoro		
	K	30	Cr	30		Par entrada sin carga				@1600 rpm entrada (dB(A))	70,0	
	Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,007	Línea			0,7 Nm			
	Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,009	Línea 2			0,7 Nm			

Fecha:

18/02/2021

Revisado:

P VASLIER

Versión:

A