

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

PAMA

RIF. ORDINE CLIENTE:

765 PAMA

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

215575

DESIGNAZIONE:

KRP4+M.61.3.H.35/48

NUMERO DI SERIE:

904959

RIFERIMENTO:

RX128414-32

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128583-01

Page

2/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

904959

Technical drawing of the KRP4+M.61.3.H.35/48 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump body with various dimensions labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A gear is shown at the bottom with a tolerance of g1.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE														
richiesta					misurata					richiesta					misurata									
					D3136										K1843									
E1					285h7 ⁰ _{-0,052} µm					284,97					Scostamento (su 3 denti)					Ø B 181 µm 181				
E2					285h7 ⁰ _{-0,052} µm					284,975					G1 46,9 ⁰ _{-0,03} Cmm 46,885					Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38,05				
n x H on PCD J					16 Ø14 on PCD 310					Cr 16 Ø14 on PCD 310					g1 0,022 Di 0,02					Ø S1 215 Cr 215				
A					373,5 µm					374,23					Coppia in ingresso a vuoto					Ø Y1 M12 Pg M12				
L					141 µm					141,51					linea 1					0,5 Nm				
										Livello di rumore					@1300 rpm entrata (dB(A))					63,5				
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					1					574,81				
										Rigidità radiale (N/µm)					1					1321				

Date:

04/02/2021

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr