

KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:		RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	
DESIGNAZIONE:		NUMERO DI SERIE:	
RIFERIMENTO:		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

EMCO FAMUP	*829 EMCO FAMUP
ANDANTEX S.r.l	215632
KRP1+M.7.3.H.28/38	905053
RX129833-02	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		RX183-006-A
2/2		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN: 905053
----------------------------------	------------

4 x Y on PCD S

$\varnothing B$

$\varnothing C$

D

A

$\varnothing E1$

n x H on PCD J

$\varnothing E2$

L

G1

g1

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge								
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE																			
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata				
					D1728										K67														
		E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,99		Scostamento (su 3 denti)					Ø		B	181		µm	180,96											
		E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,99				G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,265		Ø		C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05										
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168		↗		g1	0,021		Di	0,02				D	8		Cr	8,41									
			Cr									Ø	S1	215		Cr	215												
		A	217	µm	217,64		Coppia in ingresso a vuoto					Ø		Y1	M12		Pg	M12											
		L	71	µm	70,82		linea 1					0,7 Nm																	
												Livello di rumore																	
												Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		66,0											
												Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		81,39													
												Rigidità radiale (N/µm)		1		356													

Date: 26/03/2021

Visa: P VASLIER

Version: A