

|               |                     |                                   |             |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|
| CLIENTE:      | BELLOTI             | RIF. ORDINE CLIENTE:              | BELLOTI     |
| DISTRIBUTORE: | ANDANTEX S.r.l      | ORDINE INTERNO:                   | 215753      |
| DESIGNAZIONE: | KRP1+M.10.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE:                  | 905070      |
| RIFERIMENTO:  | RX129833-03         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: | RX128581-01 |

**Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)**

**OSSERVAZIONE SPECIFICA:**

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: [info@redex.fr](mailto:info@redex.fr)

|                                  |  |     |        |
|----------------------------------|--|-----|--------|
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |  | SN: | 905070 |
|----------------------------------|--|-----|--------|



|                         |            |                                                    |               |            |           |               |           |                |           |            |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|
| General tolerance: Js13 | <i>Cmm</i> | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine | $\mu\text{m}$ | Micrometer | <i>Cr</i> | Calliper rule | <i>Di</i> | Dial indicator | <i>Pg</i> | Plug gauge |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|

| CASSA ESTERNA     |                                    |                       |          |                            | PIGNONE IN USCITA |                                     |        |          |       | FLANGIA DEL MOTORE |                                       |    |          |     |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|----------|-------|--------------------|---------------------------------------|----|----------|-----|
| richiesta         |                                    |                       | misurata |                            | richiesta         |                                     |        | misurata |       | richiesta          |                                       |    | misurata |     |
|                   |                                    |                       | B6133    |                            |                   |                                     |        | L2713    |       |                    |                                       |    |          |     |
| E1                | 152h <sup>0</sup> <sub>-0,04</sub> | μm                    | 151,98   | Scostamento (su 3 denti)   |                   |                                     |        |          | Ø     | B                  | 181                                   | μm | 181      |     |
| E2                | 140h <sup>0</sup> <sub>-0,04</sub> | μm                    | 139,985  |                            | G1                | 23,28 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm    | 23,27    | Ø     | C                  | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | μm | 38,05    |     |
| n x H<br>on PCD J |                                    | 12 Ø6,5 on<br>PCD 168 | Cr       | 12 Ø6,5 on                 | ↗                 | g1                                  | 0,021  | Di       | 0,015 |                    | D                                     | 8  | Cr       | 8,5 |
|                   |                                    | PCD 168               | Cr       |                            |                   |                                     | Ø      | S1       | 215   | Cr                 | 215                                   |    |          |     |
| A                 | 217                                | μm                    | 217,88   | Coppia in ingresso a vuoto |                   |                                     |        |          | Ø     | Y1                 | M12                                   | Pg | M12      |     |
| L                 | 71                                 | μm                    | 70,84    | linea 1                    |                   |                                     | 0.4 Nm |          |       |                    |                                       |    |          |     |

|  |                                    | Linea | Rigidità | Livello di rumore         |      |
|--|------------------------------------|-------|----------|---------------------------|------|
|  |                                    |       |          | @1600 rpm entrata (dB(A)) | 61,5 |
|  | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) | 1     | 81,39    |                           |      |
|  | Rigidità radiale<br>(N/μm)         | 1     | 353      |                           |      |

**Date:** 17/02/2021

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

# REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: [info@redex.fr](mailto:info@redex.fr)