

DRPX0		Seite
Prüfprotokoll	RX183/016-C	1/2
KUNDE:	DECKEL MAHO Seebach GmbH	BESTELLNUMMER: 535769 DMG
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 215758
ARTIKEL:	DRPX0+M.10.3.XH.V1.22/32	SERIENNR: 905105
ARTIKELNUMMER:	RX133818-03	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/027)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

ABTRIEBSRITZEL					
	Zahnrad 1		L4291		
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,39
	g1	0,021		Di	0,01
	Zahnrad 2		L4285		
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G2	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,39
	g2	0,021		Di	0,01
Höheneinstellung					
	h0	26		Di	25,985
	a	9 075		Di	9,0695

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		RX183/016-C	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 905105	

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH					
Sollwert				Istwert		Sollwert				Istwert		Sollwert				Istwert	
				E1037		G	W 40 ^{+0,025} _{-0,025} Cmm 40,017				A	Ø	Q1 130 JS6 ^{+0,012} _{-0,012} Cmm 130,012				
H	A	155	Cmm	155,014	//	w	0,03	Cmm	0,005	A	Ø	R1 32 F7 ^{+0,05} _{+0,025} µm 32,03					
	a	0,03	Cmm	0,012		O1	19	Cmm	19		T1	6	Pg	5,75			
	B	510	Cmm	510		O2	19	Cmm	19		U1	73 min	Pg	73,23			
≡	b	0,5	Cmm	0,08		P11	50	Cmm	50								
	C	570	Cr	570		P21	50	Cmm	50	Ø	Q2 130 JS6 ^{+0,012} _{-0,012} Cmm 130,012						
	F	338 ⁰ _{-0,5}	Cr	337,803		P12	50	Cmm	50	Ø	R2 32 F7 ^{+0,05} _{+0,025} µm 32,03						
≡	f1	0,5	Cr	0,2		P22	50	Cmm	50		T2	6	Pg	5,76			
x3	Y3 2x3 Ø33	Cr	2x3 Ø33	x4	Y4 2x3 Ø21	Cmm	2x3 Ø21										
	G3 170	Cmm	169,991	⊕	w4 0,2	Cr	0,2										
//	g3 0,03	Cmm	0,006	x5	Y5 2 M10x17	Cr	2 M10x17										
▱	g 0,03	Cmm	0,015	x7	Y7 2x2 M10x15	Cr	2x2 M10x15					Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	40		
▱	g4 0,03	Cmm	0,006		S7 22	Cr	22					Radiale Steifigkeit (N/µm)		2	40		
⊥	g5 0,05	Cmm	0,013	x8	Y8 2 M8	Cr	2 M8							1	164		
	H 38	Cr	38	x1	Y1 2x4 M10x20	Cr	2x4 M10x20							2	165		
	L 34 ^{+0,55} _{-0,4}	Cmm	34,21/34,37	at	Z1 45°	Cr	45°										
	K21 63,5	Cr	63,5	on PCD	S1 165	Cr	165					Geräuschpegel					
	K22 23	Cr	23	x6	Y6 2x2 G1/8	Cr	2x2 G1/8					@1500 rpm Eintrieb (dB(A)) 67,0					
	Y9 M8x1,0	Pg	M8x1,0		J1 21	Cr	21					Leerlaufdrehmoment					
	M 292	Cmm	292		J2 21	Cr	21					Linie 1		0,2 Nm			
	H3 16,5	Cr	16,5		K11 63,5	Cr	63,5					Linie 2		0,2 Nm			
					K12 23	Cr	23										

Datum: 22/04/2021

Von: P VASLIER

Version: C

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr