

KRP				Page																																																																																																																																																												
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																												
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	779 PAMA																																																																																																																																																													
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	215592																																																																																																																																																													
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.17.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	905112																																																																																																																																																													
RIFERIMENTO:	RX128907-41	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01																																																																																																																																																													
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 905112  <table><tr><td>General tolerance: Js13</td><td>Cmm</td><td>Automatic / manual coordinate-measuring machine</td><td>µm</td><td>Micrometer</td><td>Cr</td><td>Calliper rule</td><td>Di</td><td>Dial indicator</td><td>Pg</td><td>Plug gauge</td></tr><tr><td colspan="3">CASSA ESTERNA</td><td colspan="3">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</td></tr><tr><td colspan="3">richiesta</td><td colspan="3">misurata</td><td colspan="3">richiesta</td><td colspan="2">misurata</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">D3353</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">J149</td></tr><tr><td></td><td>E1</td><td>212h7⁰_{-0,046} µm</td><td>211,99</td><td colspan="3">Scostamento (su 4 denti)</td><td>Ø</td><td>B</td><td>181</td><td>µm</td><td>181</td></tr><tr><td></td><td>E2</td><td>200h7⁰_{-0,046} µm</td><td>199,99</td><td></td><td>G1</td><td>44,27⁰_{-0,03} Cmm</td><td>44,255</td><td>Ø</td><td>C</td><td>38^{+0,05}_{+0,025} µm</td><td>38,05</td></tr><tr><td></td><td>n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td></td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,01</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>288</td><td>µm</td><td>288,65</td><td colspan="3">Coppia in ingresso a vuoto</td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td></td><td>L</td><td>94</td><td>µm</td><td>93,93</td><td colspan="3">linea 1</td><td>0,8 Nm</td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>M12</td></tr><tr><td colspan="11">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="11">@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td>68,0</td></tr><tr><td colspan="11">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>243,75</td></tr><tr><td colspan="11">Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>654</td></tr></table>						General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA			FLANGIA DEL MOTORE				richiesta			misurata			richiesta			misurata					D3353						J149			E1	212h7 ⁰ _{-0,046} µm	211,99	Scostamento (su 4 denti)			Ø	B	181	µm	181		E2	200h7 ⁰ _{-0,046} µm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm	44,255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025} µm	38,05		n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0,01				A	288	µm	288,65	Coppia in ingresso a vuoto			Ø	S1	215	Cr	215		L	94	µm	93,93	linea 1			0,8 Nm	Ø	Y1	M12	Pg	M12	Livello di rumore											@1600 rpm entrata (dB(A))											68,0	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)											1	243,75	Rigidità radiale (N/µm)											1	654
						General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																																																																																																																																																
						CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA			FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																				
						richiesta			misurata			richiesta			misurata																																																																																																																																																	
									D3353						J149																																																																																																																																																	
							E1	212h7 ⁰ _{-0,046} µm	211,99	Scostamento (su 4 denti)			Ø	B	181	µm	181																																																																																																																																															
							E2	200h7 ⁰ _{-0,046} µm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm	44,255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025} µm	38,05																																																																																																																																															
							n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0,01																																																																																																																																																	
							A	288	µm	288,65	Coppia in ingresso a vuoto			Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																														
							L	94	µm	93,93	linea 1			0,8 Nm	Ø	Y1	M12	Pg	M12																																																																																																																																													
Livello di rumore																																																																																																																																																																
@1600 rpm entrata (dB(A))											68,0																																																																																																																																																					
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)											1	243,75																																																																																																																																																				
Rigidità radiale (N/µm)											1	654																																																																																																																																																				
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																
Date: 12/04/2021						Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																										
Version: A																																																																																																																																																																
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																
REDEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr REDEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																