

KRPX				Pagina																																																																																																																																																																																																																																																				
Scheda di prestazione				RX183-007-D																																																																																																																																																																																																																																																				
1/2																																																																																																																																																																																																																																																								
CLIENTE: MECOF RIF. ORDINE CLIENTE: *25 MECOF				INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 905115																																																																																																																																																																																																																																																				
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l. ORDINE INTERNO: 215685																																																																																																																																																																																																																																																								
DESIGNAZIONE: KRPX3.M1.31.3.H.28/38 NUMERO DI SERIE: 905115																																																																																																																																																																																																																																																								
RIFERIMENTO: RX134339-12 RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01																																																																																																																																																																																																																																																								
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010) OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																																																																								
				General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																																																																				
				<table><tr><th colspan="4">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="2">richiesta</th><th colspan="2">misurata</th><th colspan="2">richiesta</th><th colspan="2">misurata</th><th colspan="2">richiesta</th><th colspan="2">misurata</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">C3829</td><td colspan="2">L1</td><td colspan="2">75</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>Y2</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8</td><td></td><td>L2</td><td>70</td><td>Cr</td><td>70</td><td>Ø</td><td>B</td><td>180H6^{+0,025}₀</td><td>µm</td><td>180,005</td></tr><tr><td>Ø</td><td>S2</td><td>200^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cr</td><td>200</td><td></td><td>J</td><td>160</td><td>Cr</td><td>160</td><td>Ø</td><td>C</td><td>38F7^{+0,050}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38,05</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>389,5</td><td>µm</td><td>389,229</td><td></td><td>K</td><td>13</td><td>Cr</td><td>13</td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8,03</td></tr><tr><td></td><td>E</td><td>290</td><td>Cr</td><td>290</td><td>2 x 4Ø</td><td>Y4</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8</td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td></td><td>F1</td><td>50</td><td>Cr</td><td>50</td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>M12</td></tr><tr><td></td><td>P1</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td></td><td>F2</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td colspan="4">Coppia in ingresso a vuoto</td></tr><tr><td></td><td>P2</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 1Ø</td><td>Y7</td><td>12</td><td>µm</td><td>12</td><td colspan="2">linea 1</td><td colspan="2">1,5 Nm</td></tr><tr><td></td><td>P3</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 4Ø</td><td>Y6</td><td>17,5</td><td>µm</td><td>17,5</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>P4</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 5Ø</td><td>Y5</td><td>26</td><td>µm</td><td>26</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>T</td><td>17</td><td>Cr</td><td>17</td><td></td><td>M H6</td><td>12^{+0,011}₀</td><td>Cmm</td><td>12,008</td><td colspan="2"></td><td>Linea</td><td colspan="2">Rigidità</td></tr><tr><td></td><td>U</td><td>32</td><td>Cr</td><td>32</td><td>⊥</td><td>m</td><td>0,05</td><td>Cmm</td><td>0,012</td><td colspan="2">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td colspan="2">473,03</td></tr><tr><td>2 x 1Ø</td><td>Y3</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8</td><td></td><td>N</td><td>71,5^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cmm</td><td>71,413</td><td colspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td colspan="2">1034</td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>226^{+0,2}_{+0,1}</td><td>Cmm</td><td>226,128</td><td>A</td><td>W</td><td>135^{+0,035}_{-0,035}</td><td>Cmm</td><td>135,014</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>⊙</td><td>r</td><td>0,1</td><td>Cmm</td><td>0,008</td><td>//</td><td>w</td><td>0,03</td><td>/A</td><td>Cmm</td><td>0,004</td><td colspan="4"></td></tr></table>				CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata				C3829		L1		75							Y2	M8x15	Pg	M8		L2	70	Cr	70	Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,005	Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05		A	389,5	µm	389,229		K	13	Cr	13		D	8	Cr	8,03		E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8	Ø	S1	215	Cr	215		O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50	Ø	Y1	M12	Pg	M12		P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto					P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	linea 1		1,5 Nm			P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5						P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26						T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,008			Linea	Rigidità			U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,012	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03		2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,413	Rigidità radiale (N/µm)		1	1034			R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,128	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,014					⊙	r	0,1	Cmm	0,008	//	w	0,03	/A	Cmm	0,004				
				CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																																																												
				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																																																																																																																																																																																										
						C3829		L1		75																																																																																																																																																																																																																																														
					Y2	M8x15	Pg	M8		L2	70	Cr	70	Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,005																																																																																																																																																																																																																																						
				Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05																																																																																																																																																																																																																																						
					A	389,5	µm	389,229		K	13	Cr	13		D	8	Cr	8,03																																																																																																																																																																																																																																						
					E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8	Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																																																																																						
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50	Ø	Y1	M12	Pg	M12																																																																																																																																																																																																																																										
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																																																																																																																																																														
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	linea 1		1,5 Nm																																																																																																																																																																																																																																												
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5																																																																																																																																																																																																																																															
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26																																																																																																																																																																																																																																															
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,008			Linea	Rigidità																																																																																																																																																																																																																																											
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,012	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03																																																																																																																																																																																																																																											
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,413	Rigidità radiale (N/µm)		1	1034																																																																																																																																																																																																																																											
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,128	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,014																																																																																																																																																																																																																																															
⊙	r	0,1	Cmm	0,008	//	w	0,03	/A	Cmm	0,004																																																																																																																																																																																																																																														
<table><tr><th colspan="4">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="4">Livello di rumore</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">J190</td><td colspan="2">@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="2">66,0</td></tr><tr><th colspan="4">Scostamento (su 3 denti)</th><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>39,25⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>39,235</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,01</td><td colspan="3"></td></tr></table>				PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore						J190		@1600 rpm entrata (dB(A))		66,0		Scostamento (su 3 denti)									G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235				↗	g1	0,022	Di	0,01																																																																																																																																																																																																																
PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore																																																																																																																																																																																																																																																				
		J190		@1600 rpm entrata (dB(A))		66,0																																																																																																																																																																																																																																																		
Scostamento (su 3 denti)																																																																																																																																																																																																																																																								
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235																																																																																																																																																																																																																																																				
↗	g1	0,022	Di	0,01																																																																																																																																																																																																																																																				
Date: 06/04/2021 Visa: P VASLIER																																																																																																																																																																																																																																																								
Version: A																																																																																																																																																																																																																																																								
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																																																																								
REDEX ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr																																																																																																																																																																																																																																																								