

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	TENOVA	RIF. ORDINE CLIENTE: *18 TENOVA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215675
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 905129
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905129

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata					
			D3127								J72								D618					
			E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,985		Scostamento (su 3 denti)										Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,04		
			E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,99					G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885					Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
n x H on PCD J			16 Ø14 on PCD 310		Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗			g1	0,022	Di	0,02						D	8	Cr	8,12	
					Cr									Ø	S1	215	Cr	214,99						
			V	414,3	µm	414,29		Coppia in ingresso a vuoto										Ø	Y1	M12	Pg	M12		
			L	141	µm	141,12					linea 1		2,8 Nm											
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,005									Livello di rumore											
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,005					Linea	Rigidità					@1300 rpm entrata (dB(A))			67,5						
								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81													
								Rigidità radiale (N/µm)		1	1279													