

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 718 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215523
DESIGNAZIONE:	KRP2.M2.21.3.184H.38	NUMERO DI SERIE: 905136
RIFERIMENTO:	RX134524-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX134968-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905136

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge																																																		
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA										FLANGIA DEL MOTORE																																																						
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata																																																	
					C5243										L2388																																																											
E1					212h7 ⁰ _{-0,046} µm					211,98					Scostamento (su 4 denti)										Ø					B					180 ^{0,025} ₀ µm					180,025																																		
E2					200h7 ⁰ _{-0,046} µm					199,975					G1					44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm					44,25					Ø					C					38F7 ^{0,05} _{0,025} µm					38,05																													
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233					Cr					12 Ø9 on PCD 233					↗										g1					0,022					Di					0,022										D					8					Cr					8,04				
										Cr					PCD 233																																			Ø					S1					215					Cr					215				
A					232					µm					232,25					Coppia in ingresso a vuoto										Ø					Y1					M12					Pg					M12																								
L					94					µm					94,22					linea 1										0,6 Nm																																												
																										Livello di rumore																																																
																				Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))										61,0																																								
																				Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		402																																																		
																				Rigidità radiale (N/µm)		1		369																																																		

Date: 13/04/2021

Visa: P VASLIER

Version: A