

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 161792 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 215738
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 905142
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 905142
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR					
requerida			real		requerida			real		requerida			real		
			D3351					J150					D727		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,97	Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,025	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8,09	
			Cr						Ø	S1	215	Cr	214,995		
	V	289	µm	289,4	Par entrada sin carga					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	94	µm	93,85	Línea 1			0,7 Nm							
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005						Nivel sonoro					
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,009				Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))			68,5		
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75							
					Rigidez radial (N/µm)		1	616							

Fecha: 21/04/2021

Revisado: P VASLIER

Versión: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr