

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:

INNSE BERARDI

RIF. ORDINE CLIENTE:

43 INNSE BERARDI

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

215698

DESIGNAZIONE:

KRPX4+R.46.4.H

NUMERO DI SERIE:

905155

RIFERIMENTO:

RX131196-13

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX129551-01

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

905155

Technical drawings of the KRPX4+R.46.4.H gearbox, including front, side, and cross-section views with various dimension labels like Y2, Y1, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, F1, F2, J, K, L, M, N, R, W, A, B, C, D, E, H, V, O, P1, P2, P3, P4, Q1, Q2, J1, G1, g1, m, A, r, A, W, R, A, f, A.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

Y2

M8x16

Pg

M8x16

Ø

S2

234

+0,1

-0,1

Cr

234

V

477

µm

477,8

E

320

Cr

320

O

20

Cr

20

P1

40

Cr

40

P2

40

Cr

40

P3

40

Cr

40

P4

40

Cr

40

T

20

Cr

20

U

37

Cr

37

2 x 1Ø

Y3

M10x13

Pg

M10x13

R

255

+0,2

+0,1

Cmm

255,163

⊙

r

0,1

+0,011

-0,005

Cmm

0,016

Ø

Q1

35

+0,011

-0,005

µm

35,005

Ø

Q2

35

+0,011

-0,005

µm

35,005

J1

/O

Di

0,005

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

L1

81

Cr

81

L2

79

Cr

79

J

185

Cr

185

K

15

Cr

15

2 x 4Ø

Y4

M10x13

Pg

M10x13

F1

60

Cr

60

F2

30

Cr

30

2 x 1Ø

Y7

14

µm

14

2 x 4Ø

Y6

22

µm

22

2 x 5Ø

Y5

33

µm

33

M H6

15

+0,011

0

Cmm

15,01

⊥

m

0,05

+0,1

-0,1

Cmm

0,015

N

72,5

+0,035

-0,035

Cmm

72,494

Ø

W

158

+0,035

-0,035

Cmm

158,017

∥

w

0,03

/A

Cmm

0,011

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta

misurata

Ø

B

180

+0,054

+0,014

µm

180,045

Ø

C

38

+0,05

+0,025

µm

38,05

D

8

Cr

8,12

Ø

S1

215

Cr

214,95

Ø

Y1

M12

Pg

M12

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

2,3 Nm

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

Linea

1

Rigidità

574,81

Rigidità radiale (N/µm)

1

1159

PIGNONE IN USCITA

J93

@1300 rpm entrata (dB(A))

66,5

Scostamento (su 3 denti)

G1

46,9

0

-0,03

Cmm

46,885

g1

0,022

Di

0,015

Date:

11/05/2021

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr