

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: *780 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215593
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905211
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905211

Technical drawing of the KRP pump assembly, showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and Features:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- L
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- $G1$
- $g1$

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata							
			D972					J309												
E1		212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,985	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	181	µm	181						
E2		200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99						Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05						
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233							D	8	Cr	8,5						
			Cr							Ø	S1	215	Cr	215						
A		288	µm	288,84	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12						
L		94	µm	93,92	linea 1			0,7 Nm												
										Livello di rumore										
							Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			65,5							
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75												
					Rigidità radiale (N/µm)		1	641												