

KRPX

Seite

Prüfprotokoll

RX183-007-D

1/2

KUNDE:DMGBESTELLNUMMER:*968350 DMG

VERTRETER:DECKEL MAHO Pfronten GmbHREDEX AUFTRAGSNR:215782

ARTIKEL:KRPX2.M1.10.3.H.35/48SERIENNR:905214

ARTIKELNUMMER:RX134762-03REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:RX128583-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:905214



General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																											
GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH																													
Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert		Sollwert		Istwert																											
		C5708		L160		Cr60																															
Ø	Y2M6x12	PgM6x12			L260	Cr60		Ø	B181	µm181																											
	S2165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr165			J130	Cr130		Ø	C38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm38,05																											
	A295	µm295,7			K11	Cr11			D8	Cr8,5																											
	E240	Cr240		2 x 4Ø	Y4M6x12	PgM6x12		Ø	S1215	Cr215																											
	O15	Cr15			F140	Cr40		Ø	Y1M12	PgM12																											
	P130	Cr30			F224	Cr24		Leerlaufdrehmoment																													
	P230	Cr30		2 x 1Ø	Y710	µm10		Linie 1		3 Nm																											
	P330	Cr30		2 x 4Ø	Y615,5	µm15,5																															
	P430	Cr30		2 x 5Ø	Y524	µm24																															
	T14	Cr14			M H610 ^{+0,009} ₀	Cmm10,004				Linie	Steifigkeit																										
	U26	Cr26		⊥	m0,05	Cmm0,011		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	243,75																										
2 x 1Ø	Y3M6x12	PgM6x12			N55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm54,998		Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	561																										
	R186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm186,152	A		W110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm110,019																															
⊙	r0,1	Cmm0,05		//	w0,03	/A Cmm0,004																															
				<table><tr><td colspan="4">ABTRIEBSRITZEL</td><td colspan="2">Geräuschpegel</td></tr><tr><td colspan="4">J827</td><td colspan="2">@1100 rpm Eintrieb (dB(A))</td></tr><tr><td colspan="6">Zahnweite (über 4 Zähne)</td></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td colspan="2">44,245</td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td colspan="2">0,01</td></tr></table>				ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel		J827				@1100 rpm Eintrieb (dB(A))		Zahnweite (über 4 Zähne)							G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,245		↗	g1	0,022	Di	0,01	
ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel																																	
J827				@1100 rpm Eintrieb (dB(A))																																	
Zahnweite (über 4 Zähne)																																					
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,245																																	
↗	g1	0,022	Di	0,01																																	
Datum: 10/06/2021				Von: C DE MIRANDA																																	
Version: A																																					

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX

Seite

Prüfprotokoll

RX183-007-D

2/2

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr