

KRPX

Prüfprotokoll

Seite

1/2

KUNDE: DMG

BESTELLNUMMER: *968350 DMG

VERTRETER: DECKEL MAHO Pfronten GmbH

REDEX AUFTRAGSNR: 215782

ARTIKEL: KRPX2.M1.10.3.H.35/48

SERIENNR: 905219

ARTIKELNUMMER: RX134762-03

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

KRPX

Prüfprotokoll

Seite

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 905219



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE					GEHÄUSE					MOTORFLANSCH									
Sollwert					Istwert					Sollwert					Istwert				
					C5702														
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	181				
Ø	S2	165	+0,1 -0,1	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	38	+0,05 +0,025	µm	38,05		
	A	295	µm	295,68		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8,5				
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	215	Cr	215				
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg	M12				
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Leerlaufdrehmoment									
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10										
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	Linie 1						3 Nm			
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24										
	T	14	Cr	14		M H6	10	+0,009 0	Cmm	10,003	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)					1		243,75	
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,01										
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55	+0,1 -0,1	Cmm	54,99	Radiale Steifigkeit (N/µm)					1		610	
	R	186	+0,2 +0,1	Cmm	186,15	A	W	110	+0,02 -0,02	Cmm									
⊙	r	0,1	Cmm	0,038		//	w	0,03	/A	Cmm	0,008								

ABTRIEBSRITZEL

J809

Geräuschpegel

@1100 rpm Eintrieb (dB(A))

59,5

Zahnweite (über 4 Zähne)

G1

44,27

0
-0,03

Cmm

44,245

g1

0,022

Di

0,01

Datum: 10/06/2021

Von: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr