

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

162808 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

215862

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

905253

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

905253

Technical drawing of the KRP2.R1.31.4.H gearbox. The front view shows dimensions: $\phi Q1$, $\phi Q2$, $\phi E1$, $\phi E2$, $n \times H$ on PCD J, $4 \times Y$ on PCD S, ϕC , ϕB , D , V , L , and $G1$. The side view shows dimensions: ϕC , ϕB , D , and $4 \times Y$ on PCD S. The output shaft view shows dimensions: $G1$ and $g1$.

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			μm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge													
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR																							
requerida						real		requerida						real		requerida						real													
						D2704								J814								-													
						E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		μm		211,98		Medida cordal entre 4 dientes						Ø		B				μm									
						E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		μm		200				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44,255		Ø		C				μm					
n x H on PCD J						12 Ø9 on PCD 233		Cr		12 Ø9 on PCD 233								g1		0,022		Di		0,015				D				Cr			
								Cr		PCD 233								Ø		S1				Cr											
						V		289		μm		289,37		Par entrada sin carga						Ø		Y1				Pg									
						L		94		μm		93,88		Línea 1						0,8 Nm															
Ø						Q1		25 ^{+0,009} _{-0,004}		μm		24,996								Nivel sonoro															
Ø						Q2		25 ^{+0,009} _{-0,004}		μm		25,005		Línea						Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))						73,0							
												Rigidez torsional (Nm/arcmin)				1		243,75																	
												Rigidez radial (N/μm)				1		595																	