

CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	145 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEK S.r.l	ORDINE INTERNO:	215809
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	905279
RIFERIMENTO:	RX128907-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)


OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	905279
----------------------------------	--	-----	--------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE							
richiesta					misurata		richiesta				misurata		richiesta			misurata	
					D2698						J946						
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,965	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	181	μm	181		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,05		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,5			
			Cr	PCD 233			Ø	S1	215	Cr	215						
	A	288	μm	288,75	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	L	94	μm	93,89	linea 1				0.5 Nm								

		Linea	Rigidità	Livello di rumore	
				@1600 rpm entrata (dB(A))	64,0
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	586		

Date: 26/05/2021

Visa: P VASLIER

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr