

KRP		Page	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	ALESAMONTI	RIF. ORDINE CLIENTE:	162 ALESAMONTI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	215821
DESIGNAZIONE:	KRP2+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	905283
RIFERIMENTO:	RX128908-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129627-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	905283

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE								
richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata			
			D2707								J817								D1442			
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,97		Scostamento (su 4 denti)							Ø		B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,031			
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99				G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25		Ø		C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,04			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗		g1	0,022	Di	0,01				D	8	Cr	8,09			
				Cr							Ø	S1	215	Cr	215							
		V	289	µm	289,39		Coppia in ingresso a vuoto							Ø		Y1	M12	Pg	M12			
		L	94	µm	93,965		linea 1			1 Nm												
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005									Livello di rumore									
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005						Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			69,5						
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75												
							Rigidità radiale (N/µm)		1	658												

Date: 07/06/2021

Visa: C DE MIRANDA

Version: A