

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 213 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215868
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905301
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905301

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge												
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE															
		richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata							
						D970								J963															
		E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211,97		Scostamento (su 4 denti)							Ø		B		180H6 ^{+0,025} ₀		µm		180,01				
		E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199,99				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44,255		Ø		C		38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm		38,05	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr		12 Ø9 on PCD 233		↗		g1		0,022		Di		0,01				D		8		Cr		8,06			
				Cr		PCD 233										Ø		S1		215		Cr		215					
		A		288		µm		289		Coppia in ingresso a vuoto							Ø		Y1		M12		Pg		M12				
		L		94		µm		93,83				linea 1				0,8 Nm													
												Linea		Rigidità		Livello di rumore													
																@1600 rpm entrata (dB(A))		62,5											
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75															
										Rigidità radiale (N/µm)		1		616															