

| KRPX                  |                      |                                   |                   | Pagina |  |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|--|
| Scheda di prestazione |                      | RX183-007-D                       |                   | 1/2    |  |
| CLIENTE:              | INNSE BERARDI        | RIF. ORDINE CLIENTE:              | 230 INNSE BERARDI |        |  |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l       | ORDINE INTERNO:                   | 215896            |        |  |
| DESIGNAZIONE:         | KRPX2+M.17.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE:                  | 905308            |        |  |
| RIFERIMENTO:          | RX131478-41          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: | RX128581-01       |        |  |

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 905308

| General tolerance: Js13 |    | Cmm                                   | Automatic / manual coordinate-measuring machine |               | μm     | Micrometer | Cr                                    | Calliper rule      |        | Di                              | Dial indicator | Pg                                    | Plug gauge |          |  |        |        |
|-------------------------|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------|------------|---------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------|----------|--|--------|--------|
| CASSA ESTERNA           |    |                                       |                                                 | CASSA ESTERNA |        |            |                                       | FLANGIA DEL MOTORE |        |                                 |                |                                       |            |          |  |        |        |
| richiesta               |    |                                       |                                                 | misurata      |        | richiesta  |                                       |                    |        | misurata                        |                | richiesta                             |            | misurata |  |        |        |
|                         |    |                                       |                                                 | E1307         |        |            |                                       |                    |        | 60                              |                |                                       |            |          |  |        |        |
|                         | Y2 | M6x12                                 | Pg                                              | M6x12         |        | L1         | 60                                    | Cr                 | 60     |                                 |                |                                       |            |          |  |        |        |
| Ø                       | S2 | 165 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub>   | Cr                                              | 165           |        | L2         | 60                                    | Cr                 | 60     | Ø                               | B              | 181                                   | μm         | 180,96   |  |        |        |
|                         | A  | 332                                   | μm                                              | 332,65        |        | J          | 130                                   | Cr                 | 130    | Ø                               | C              | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | μm         | 38,05    |  |        |        |
|                         | E  | 240                                   | Cr                                              | 240           |        | K          | 11                                    | Cr                 | 11     |                                 | D              | 8                                     | Cr         | 8,46     |  |        |        |
|                         | O  | 15                                    | Cr                                              | 15            | 2 x 4Ø | Y4         | M6x12                                 | Pg                 | M6x12  | Ø                               | S1             | 215                                   | Cr         | 214,85   |  |        |        |
|                         | P1 | 30                                    | Cr                                              | 30            |        | F1         | 40                                    | Cr                 | 40     | Ø                               | Y1             | M12                                   | Pg         | M12      |  |        |        |
|                         | P2 | 30                                    | Cr                                              | 30            |        | F2         | 24                                    | Cr                 | 24     | Coppia in ingresso a vuoto      |                |                                       |            |          |  |        |        |
|                         | P3 | 30                                    | Cr                                              | 30            | 2 x 1Ø | Y7         | 10                                    | μm                 | 10     | linea 1                         |                |                                       |            |          |  | 2,4 Nm |        |
|                         | P4 | 30                                    | Cr                                              | 30            | 2 x 4Ø | Y6         | 15,5                                  | μm                 | 15,5   |                                 |                |                                       |            |          |  |        |        |
|                         | T  | 14                                    | Cr                                              | 14            |        | Y5         | 24                                    | μm                 | 24     |                                 |                |                                       |            |          |  |        |        |
|                         | U  | 26                                    | Cr                                              | 26            |        | M H6       | 10 <sup>+0,009</sup> <sub>0</sub>     | Cmm                | 10     |                                 |                |                                       |            |          |  |        |        |
| 2 x 1Ø                  | Y3 | M6x12 <sup>+0,2</sup> <sub>+0,1</sub> | Pg                                              | M6x12         |        | m          | 0,05                                  | Cmm                | 0,03   | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) |                |                                       |            |          |  | 1      | 243,75 |
|                         | R  | 186 <sup>+0,2</sup> <sub>+0,1</sub>   | Cmm                                             | 186,15        | A      | N          | 55 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub>    | Cmm                | 54,996 | Rigidità radiale (N/μm)         |                |                                       |            |          |  | 1      | 557    |
|                         | r  | 0,1                                   | Cmm                                             | 0,075         |        | W          | 110 <sup>+0,02</sup> <sub>-0,02</sub> | Cmm                | 110,02 |                                 |                |                                       |            |          |  |        |        |
|                         |    |                                       |                                                 |               | //     | w          | 0,03                                  | /A Cmm             | 0,007  |                                 |                |                                       |            |          |  |        |        |

| PIGNONE IN USCITA        |    |                                     |     | Livello di rumore         |  |      |
|--------------------------|----|-------------------------------------|-----|---------------------------|--|------|
| J976                     |    |                                     |     | @1600 rpm entrata (dB(A)) |  | 68,5 |
| Scostamento (su 4 denti) |    |                                     |     |                           |  |      |
|                          | G1 | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm | 44,255                    |  |      |
|                          | g1 | 0,022                               | Di  | 0,005                     |  |      |

Date: 24/06/2021

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr