

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: 230 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215896
DESIGNAZIONE:	KRPX2+M.17.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905309
RIFERIMENTO:	RX131478-41	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:
(1)Accettato secondo la deroga Redex 11924

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905309

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			E1304						60								
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	181		
Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,05		
	A	332	µm	332,63		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8,43		
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	215	Cr	215		
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24								
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Coppia in ingresso a vuoto							
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5		linea 1				1 Nm		
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24								
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10				Linea	Rigidità			
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,021	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75					
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	54,988								
	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,15	A	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110,028 ⁽¹⁾	Rigidità radiale (N/µm)	1	617					
⊙	r	0,1	Cmm	0,065	//	w	0,03	/A	Cmm				0,01				

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
J815				@1600 rpm entrata (dB(A))	65,0
Scostamento (su 4 denti)					
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	
↗	g1	0,022	Di	0,001	

Date: 29/06/2021 Visa: C DE MIRANDA

Version: A