

KRP				Page																																																																																																																																																																												
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																												
CLIENTE:	PROMAC	RIF. ORDINE CLIENTE:	272 PROMAC																																																																																																																																																																													
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	215944																																																																																																																																																																													
DESIGNAZIONE:	KRP1+XM.10.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	905314																																																																																																																																																																													
RIFERIMENTO:	RX135124-03	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129461-01																																																																																																																																																																													
OSSERVAZIONE SPECIFICA: Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)						KRP		Page																																																																																																																																																																								
						Scheda di prestazione		RX183-006-A		2/2																																																																																																																																																																						
						INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:				SN: 905314																																																																																																																																																																						
						General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																										
						<table><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="5">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">E700</td><td colspan="5"></td><td colspan="5">K92</td></tr><tr><td colspan="5">E1</td><td colspan="5">152h7⁰_{-0,04} µm</td><td colspan="5">151,98</td><td colspan="5">Scostamento (su 3 denti)</td><td colspan="5">Ø B 131 µm 131</td></tr><tr><td colspan="5">E2</td><td colspan="5">140h7⁰_{-0,04} µm</td><td colspan="5">139,98</td><td colspan="5">G1 23,28⁰_{-0,03} Cmm 23,265</td><td colspan="5">Ø C 32^{+0,05}_{+0,025} µm 32,05</td></tr><tr><td colspan="5">n x H on PCD J</td><td colspan="5">12 Ø6,5 on PCD 168 Cr 12 Ø6,5 on PCD 168</td><td colspan="5">g1 0,021 Di 0,005</td><td colspan="5">Ø D 5 Cr 5,5</td></tr><tr><td colspan="5">A</td><td colspan="5">202 µm 202,86</td><td colspan="5">Coppia in ingresso a vuoto</td><td colspan="5">Ø S1 165 Cr 165</td></tr><tr><td colspan="5">L</td><td colspan="5">71 µm 70,75</td><td colspan="5">linea 1 0,6 Nm</td><td colspan="5">Ø Y1 M10 Pg M10</td></tr></table>						CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE					richiesta					misurata					richiesta					misurata										E700										K92					E1					152h7 ⁰ _{-0,04} µm					151,98					Scostamento (su 3 denti)					Ø B 131 µm 131					E2					140h7 ⁰ _{-0,04} µm					139,98					G1 23,28 ⁰ _{-0,03} Cmm 23,265					Ø C 32 ^{+0,05} _{+0,025} µm 32,05					n x H on PCD J					12 Ø6,5 on PCD 168 Cr 12 Ø6,5 on PCD 168					g1 0,021 Di 0,005					Ø D 5 Cr 5,5					A					202 µm 202,86					Coppia in ingresso a vuoto					Ø S1 165 Cr 165					L					71 µm 70,75					linea 1 0,6 Nm					Ø Y1 M10 Pg M10				
						CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																
						richiesta					misurata					richiesta					misurata																																																																																																																																																											
											E700										K92																																																																																																																																																											
						E1					152h7 ⁰ _{-0,04} µm					151,98					Scostamento (su 3 denti)					Ø B 131 µm 131																																																																																																																																																						
E2					140h7 ⁰ _{-0,04} µm					139,98					G1 23,28 ⁰ _{-0,03} Cmm 23,265					Ø C 32 ^{+0,05} _{+0,025} µm 32,05																																																																																																																																																												
n x H on PCD J					12 Ø6,5 on PCD 168 Cr 12 Ø6,5 on PCD 168					g1 0,021 Di 0,005					Ø D 5 Cr 5,5																																																																																																																																																																	
A					202 µm 202,86					Coppia in ingresso a vuoto					Ø S1 165 Cr 165																																																																																																																																																																	
L					71 µm 70,75					linea 1 0,6 Nm					Ø Y1 M10 Pg M10																																																																																																																																																																	
<table><tr><th colspan="3"></th><th colspan="2">Linea</th><th colspan="2">Rigidità</th><th colspan="2">Livello di rumore</th></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">81,39</td><td colspan="2">@1600 rpm entrata (dB(A)) 63,5</td></tr><tr><td colspan="3">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">336</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3">Rigidità radiale (N/µm)</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>									Linea		Rigidità		Livello di rumore					1		81,39		@1600 rpm entrata (dB(A)) 63,5		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1		336				Rigidità radiale (N/µm)			1																																																																																																																																												
			Linea		Rigidità		Livello di rumore																																																																																																																																																																									
			1		81,39		@1600 rpm entrata (dB(A)) 63,5																																																																																																																																																																									
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1		336																																																																																																																																																																											
Rigidità radiale (N/µm)			1																																																																																																																																																																													
Date: 29/07/2021 Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																
Version: A																																																																																																																																																																																

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr