

KRP				Page																																																																																																																																																																																
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																																
CLIENTE:	PROMAC	RIF. ORDINE CLIENTE:	272 PROMAC																																																																																																																																																																																	
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	215944																																																																																																																																																																																	
DESIGNAZIONE:	KRP1+XM.10.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	905316																																																																																																																																																																																	
RIFERIMENTO:	RX135124-03	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129461-01																																																																																																																																																																																	
OSSERVAZIONE SPECIFICA: Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)						KRP		Page																																																																																																																																																																												
						Scheda di prestazione		RX183-006-A		2/2																																																																																																																																																																										
						INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:				SN: 905316																																																																																																																																																																										
						General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																														
						<table><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="5">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">E701</td><td colspan="5"></td><td colspan="5">K106</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">Scostamento (su 3 denti)</td><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td>E1</td><td>152h7⁰_{-0,04}</td><td>µm</td><td>151,98</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>E2</td><td>140h7⁰_{-0,04}</td><td>µm</td><td>139,99</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>n x H on PCD J</td><td>12 Ø6,5 on PCD 168</td><td>Cr</td><td>12 Ø6,5 on PCD 168</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>202</td><td>µm</td><td>202,91</td><td colspan="5">Coppia in ingresso a vuoto</td><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td>L</td><td>71</td><td>µm</td><td>70,69</td><td colspan="5">linea 1</td><td colspan="5">0,7 Nm</td><td colspan="5"></td></tr></table>						CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE					richiesta					misurata					richiesta					misurata										E701										K106										Scostamento (su 3 denti)																E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,98															E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,99															n x H on PCD J	12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168															A	202	µm	202,91	Coppia in ingresso a vuoto																L	71	µm	70,69	linea 1					0,7 Nm									
						CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																				
						richiesta					misurata					richiesta					misurata																																																																																																																																																															
											E701										K106																																																																																																																																																															
											Scostamento (su 3 denti)																																																																																																																																																																									
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,98																																																																																																																																																																																
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,99																																																																																																																																																																																
	n x H on PCD J	12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168																																																																																																																																																																																
	A	202	µm	202,91	Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																																																																																															
	L	71	µm	70,69	linea 1					0,7 Nm																																																																																																																																																																										
<table><tr><th colspan="5">Livello di rumore</th></tr><tr><td colspan="5">@1600 rpm entrata (dB(A))</td></tr><tr><td colspan="5">62,0</td></tr></table>						Livello di rumore					@1600 rpm entrata (dB(A))					62,0																																																																																																																																																																				
Livello di rumore																																																																																																																																																																																				
@1600 rpm entrata (dB(A))																																																																																																																																																																																				
62,0																																																																																																																																																																																				
<table><tr><th colspan="3">Linea</th><th colspan="3">Rigidità</th></tr><tr><td colspan="3">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td colspan="3">1</td></tr><tr><td colspan="3">81,39</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">Rigidità radiale (N/µm)</td><td colspan="3">1</td></tr><tr><td colspan="3">345</td><td colspan="3"></td></tr></table>						Linea			Rigidità			Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1			81,39						Rigidità radiale (N/µm)			1			345																																																																																																																																																						
Linea			Rigidità																																																																																																																																																																																	
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1																																																																																																																																																																																	
81,39																																																																																																																																																																																				
Rigidità radiale (N/µm)			1																																																																																																																																																																																	
345																																																																																																																																																																																				
Date: 29/07/2021 Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																				
Version: A																																																																																																																																																																																				

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr