

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

163013 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

215897

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

905347

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.



ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

905347

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge							
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR																	
requerida						real		requerida						real		requerida						real							
						D2728								J997								-							
		E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211,98		Medida cordal entre 4 dientes						Ø		B				µm							
		E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199,995				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44,245		Ø		C				µm			
n x H on PCD J				12 Ø9 on PCD 233		Cr		12 Ø9 on PCD 233		↗		g1		0,022		Di		0,005				D				Cr			
						Cr		PCD 233																		Cr			
		V		289		µm		289,3		Par entrada sin carga						Ø		S1				Cr							
		L		94		µm		93,87		Línea 1				0,9 Nm															
Ø		Q1		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25								Nivel sonoro													
Ø		Q2		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25						Línea		Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))				67,5							
										Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1		243,75															
										Rigidez radial (N/µm)		1		597															