

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 588 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215428
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905363
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905363

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata				
			D2709					J1020									
E1			212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,99	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,01		
E2			200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99						Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05		
n x H on PCD J			12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,265	Ø	D	8	Cr	8,05	
			Cr							Ø	S1	215	Cr	215			
			A	288	µm	288,97	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
			L	94	µm	94,02	linea 1			0,8 Nm							
												Livello di rumore					
									Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			62,5		
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75							
							Rigidità radiale (N/µm)		1	621							