

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 588 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215428
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.17.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905367
RIFERIMENTO:	RX133901-41	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905367

4 x Y on PCD S

$\varnothing B$

$\varnothing C$

D

A

$\varnothing E1$

n x H on PCD J

$\varnothing E2$

L

G1

g1

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata							
			D2737						J1013													
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}		µm	211,98		Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀		µm	180,02			
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}		µm	199,98			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm	44,255		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm	38,05		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233			g1	0,022		Di	0,01			D	8		Cr	8,03			
										Ø	S1	215		Cr	215							
		A	288		µm	288,97		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12		Pg	M12			
		L	94		µm	93,96		linea 1			0,9 Nm		Livello di rumore									
										Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))						63,0			
				Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1		243,75												
				Rigidità radiale (N/µm)				1		644												