

CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	588 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	215428
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.17.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	905368
RIFERIMENTO:	RX133901-41	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)


OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	905368
----------------------------------	-----	--------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			D2734					J998						
E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,98		Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	μm	180,015
E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199,98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	μm	38,05	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	↗	g1	0,022	Di	0,005	D	8	Cr	8,03	
		PCD 233	Cr	PCD 233							Ø	S1	215	Cr
A	288	μm	288,96		Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12
L	94	μm	93.9		linea 1			0.9 Nm						

		Linea	Rigidità	Livello di rumore	
				@1600 rpm entrata (dB(A))	66,0
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	644		

Date: 01/07/2021

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr