

CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	577 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	215417
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	905371
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	905371
----------------------------------	-----	--------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata	richiesta			misurata	
			E116					J1172					
E1	255h ⁰ _{-0,052}	μm	254,975		Scostamento (su 3 denti)				Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	μm	180,015
E2	255h ⁰ _{-0,052}	μm	254,975		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,225	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	μm	38,05
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280	↗	g1	0,022	Di	0,01	D	8	Cr	8
			Cr							Ø	S1	215	Cr
A	328,5	μm	329,44		Coppia in ingresso a vuoto				Ø	Y1	M12	Pg	M12
L	121	μm	121,01		linea 1			1.3 Nm					

			Livello di rumore	
	Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))	66,0
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03	
	Rigidità radiale (N/μm)	1	1122	

Date: 24/08/2021

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr