

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 208 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215866
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905379
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905379

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE								
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata			
					E631							J1188										
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,97	Scostamento (su 3 denti)							Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,02					
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05						
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on	↗		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8						
				Cr	PCD 280										Cr	215						
		A	328,5	µm	329,44	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	M12					
		L	121	µm	121,04				linea 1			1,5 Nm		Livello di rumore								
										Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))		64,5								
								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03												
								Rigidità radiale (N/µm)	1	987												