

KRPX										KRPX															
Pagina										Pagina															
Scheda di prestazione					RX183-007-D					Scheda di prestazione					RX183-007-D										
1/2					2/2					2/2															
CLIENTE: INNSE BERARDI RIF. ORDINE CLIENTE: 305 INNSE BERARDI										INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 905469															
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l. ORDINE INTERNO: 215978																									
DESIGNAZIONE: KRPX2+M.21.3.H.28/38 NUMERO DI SERIE: 905469																									
RIFERIMENTO: RX131478-11 RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01																									
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)										General tolerance: Js13															
										Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine															
										µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge															
										CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE					
										richiesta		misurata			richiesta		misurata			richiesta		misurata			
												E1830					60								
											Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	181
										Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		L2	60	Cr	60		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05
											A	332	µm	332,86		J	130	Cr	130			D	8	Cr	8,46
											E	240	Cr	240	2 x 4 Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	215	Cr	215
											O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg	M12
											P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Coppia in ingresso a vuoto					
											P2	30	Cr	30	2 x 1 Ø	Y7	10	µm	10	linea 1 1,3 Nm					
											P3	30	Cr	30	2 x 4 Ø	Y6	15,5	µm	15,5						
	P4	30	Cr	30	2 x 5 Ø	Y5	24	µm	24																
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10			Linea	Rigidità												
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,024	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75												
2 x 1 Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	54,997	Rigidità radiale (N/µm)		1	624												
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,15	A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	109,997																
⊙	r	0,1	Cmm	0,016	//	w	0,03	/A	Cmm	0,006															
										PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore										
										J1140					@1600 rpm entrata (dB(A)) 62,5										
										Scostamento (su 4 denti)															
											G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255											
	g1	0,022	Di	0,01																					
Date: 02/08/2021										Visa: P VASLIER															
Version: A																									
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																									
REDEX 1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com										REDEX 1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com															
Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com										Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com															